uni_one TECHNOLOGY

ALZANTI SCORREVOLI | LIFT & SLIDE

HS-SLIM80

DOPPIO VETRO Uw=**1,2** W/m²K

TRIPLO VETRO Uw=**0,76** W/m²K

Materiale		Legno-Alluminio
Isolamento termico		Uw= 1,2 W/m²K spessore 68mm
Vetrocamera		Doppio vetro spessore 32mm
Isolamento termico		Uw= 0,76 W/m²K spessore 78mm
Vetrocamera		Triplo vetro spessore 52mm
Isolamento acustico		Non dichiarato
Ferramenta di sicurezza		Fino a RC2
Permeabilità all'Aria		CLASSE 4
Tenuta all'Acqua		CLASSE 8A
Resistenza al carico del Vento		CLASSE C4

I valori di isolamento termico sono calcolati secondo la norma UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011, in riferimento ad un alzante scorrevole Schema A - LxH (2800x2500mm, ψg= 0,04 W/mK)

Le prestazioni aria-acqua-vento sono certificate in riferimento ad un alzante scorrevole Schema A - LxH (2800x2500mm)

HS-SLIM80 - vetro 32mm
LEGNO TENERO (SOFT WOOD)

Ug W/m²K		**Uw** W/m²K
1,0	-»	1,2
1,1	-»	1,3
1,2	-»	1,4
1,3	-»	1,5
1,4	-»	1,6
1,5	-»	1,6
1,6	-»	1,7

HS-SLIM80 - vetro 52mm
LEGNO TENERO (SOFT WOOD)

Ug W/m²K		**Uw** W/m²K
0,5	-»	0,76
0,6	-»	0,85
0,7	-»	0,95
0,8	-»	1,0
0,9	-»	1,1
1,0	-»	1,2
1,1	-»	1,3