






DATA:		CLIENTE:		RIF.:				COLORE:															
FAMIGLIA ☐ 25mm Assemblato ☐ 31mm Assemblato ☐ 45mm Saldato ☐ 25mm Coibentato ☐ 45mm Assemblato				NOTE GENERICHE																			
TIPOLOGIA DI ANTE (Pag. 32-33-34-35-60-61-84 cat. 2025) ☐ G01 Ovaline fisse ☐ G07 Ovaline fisse incassate ☐ G02 Storica ☐ G12 Storica Classica ☐ G03 Lamelle orientabili ☐ G04 Lamelle cieche ☐ R01 Rustico doghe verticali ☐ R02 Rustico doghe orizz.centrali ☐ R03 Rustico doghe vert.centrali ☐ R04 Rustico doppio orizzontale ☐ R05 Rustico doppio verticale ☐ R06 Rustico D25 orizzontale ☐ R07 Rustico D25 verticale ☐ B01A Bugnato assemblato ☐ B01S Bugnato saldato ☐ B02 Bugnato senza cornice ☐ S01 Doga esterna - Scandola interna ☐ S02 Scandola - Scandola ☐ S03 Scandola esterna - Doga interna ☐ D45 Dogato doga - doga verticale ☐ D46 Dogato doga - doga orizzontale ☐ L45 Scuro Pannello liscio																							
TIPOLOGIA DI TELAIO DA UTILIZZARE																							
Serie 45mm  ☐ SC196		Serie 45mm  ☐ SC138		Serie 45mm  ☐ SC199		Serie 45mm  ☐ SC209		Serie 31mm  ☐ SC197		Serie 31mm  ☐ SC198		Serie 31mm  ☐ SC211		Serie 31mm  ☐ SC162 + SC161		Serie 25mm  ☐ SC162 + SC176		Serie 25mm  ☐ SC194		Serie 25-31-45mm  ☐ SC223		Serie 25-31-45mm  ☐ SC215	
KIT DI CHIUSURA (pag 105-106 cat. 2025) ☐ Spagnoletta a ingombro ridotto ☐ Spagnoletta lunga con nottolino * ☐ Spagnoletta a scatto ☐ Kit chiusura per vicentina * non utilizzabile con lamelle orientabili				MOVIMENTAZIONI meccanismi orientabili (pag.111 cat. 2025) ☐ FC113/TK maniglia selettore "sogliola" ☐ Altro..... FINITURE DISPONIBILI ☐ RAL 9005 (nero standard) ☐ RAL 1013 ☐ RAL 9010 ☐ RAL 8003 ☐ RAL 8011 ☐ RAL 8017 ☐ RAL 6005 ☐ VERDE GOTICO ☐ VERDE SALVIA ☐ RAL 7001 ☐ RAL 7016				ACCESSORI EXTRA (pag.110-114 cat. 2025) ☐ Con Cappotto ☐ FC150/R..... ☐ FC150M ☐ FC150M/DX-SX Fermascuro Fermascuro Portabalcone Fermascuro a Scatto ☐ Fermascuro ad incasso * ☐ Cardini con perno sfilabile L= ☐ LC 157 Terminale in tinta per SC156 * vedere tabella fattibilità pag. 114 ☐ Fori di fissaggio (sc223-sc215) ☐ Fori rapid block (sc223-sc215)				KIT PER SCORREVOLI ☐ Kit Carrelli + Guida + Copriguida ☐ Kit Carrelli + Guida ☐ Kit Carrelli ☐ Profilo laterale LA116 spazzolino ☐ Serratura incassata FCK45/FCK31 ☐ Serratura ad infilare FC560/SC				FERRAMENTA (pag. 107-108-109 cat. 2025) ☐ Cerniere Uniform NERE ☐ Cerniere Uniform IN RAL COLORE ORDINE ☐ Cerniere a scomparsa NERE ☐ Cerniere a scomparsa IN RAL COLORE ORDINE ☐ Bandelle a ridosso NERO STANDARD ☐ Cerniere MONOBLOCCO NERO STANDARD							



UNI_SHADE

- ☐ ORDINE
- ☐ PREVENTIVO

P O S	Sistemi di apertura (pag.22-24 cat. 2025)	Schema ante barrare 1 o 2 per il numero zoccoli barrare ass 90 per assemblaggio sp. 45 a 90°	Larghezza x Altezza Luce muro (mm)	Quantità	Altezza spagnoletta	Posizione trasversi (mm)	Misura minima per spalla alla padovana	Tipo Serrature A B C D	BATTUTE PERIMETRALI			0 In luce 2 Due battute/lati 3 Tre battute/lati 4 Quattro battute/lati
									C SENZA TELAIO	L TELAIO IN LUCE	T TELAIO IN BATTUTA	
1		F N° zoccoli 1 2 ass 90	_____ X _____		☐ 500 mm ☐ 1050 mm ☐ _____	h1 _____ h2 _____	45 142 mm 31 120 mm 25 130 mm 31 200 mm	☐	☐	☐	☐	Aletta rifilata mm Note
2		F N° zoccoli 1 2 ass 90	_____ X _____		☐ 500 mm ☐ 1050 mm ☐ _____	h1 _____ h2 _____	45 142 mm 31 120 mm 25 130 mm 31 200 mm	☐	☐	☐	☐	Aletta rifilata mm Note
3		F N° zoccoli 1 2 ass 90	_____ X _____		☐ 500 mm ☐ 1050 mm ☐ _____	h1 _____ h2 _____	45 142 mm 31 120 mm 25 130 mm 31 200 mm	☐	☐	☐	☐	Aletta rifilata mm Note
4		F N° zoccoli 1 2 ass 90	_____ X _____		☐ 500 mm ☐ 1050 mm ☐ _____	h1 _____ h2 _____	45 142 mm 31 120 mm 25 130 mm 31 200 mm	☐	☐	☐	☐	Aletta rifilata mm Note
5		F N° zoccoli 1 2 ass 90	_____ X _____		☐ 500 mm ☐ 1050 mm ☐ _____	h1 _____ h2 _____	45 142 mm 31 120 mm 25 130 mm 31 200 mm	☐	☐	☐	☐	Aletta rifilata mm Note
6		F N° zoccoli 1 2 ass 90	_____ X _____		☐ 500 mm ☐ 1050 mm ☐ _____	h1 _____ h2 _____	45 142 mm 31 120 mm 25 130 mm 31 200 mm	☐	☐	☐	☐	Aletta rifilata mm Note
7		F N° zoccoli 1 2 90	_____ X _____		☐ 500 mm ☐ 1050 mm ☐ _____	h1 _____ h2 _____	45 142 mm 31 120 mm 25 130 mm 31 200 mm	☐	☐	☐	☐	Aletta rifilata mm Note
8		F N° zoccoli 1 2 ass 90	_____ X _____		☐ 500 mm ☐ 1050 mm ☐ _____	h1 _____ h2 _____	45 142 mm 31 120 mm 25 130 mm 31 200 mm	☐	☐	☐	☐	Aletta rifilata mm Note
9		F N° zoccoli 1 2 ass 90	_____ X _____		☐ 500 mm ☐ 1050 mm ☐ _____	h1 _____ h2 _____	45 142 mm 31 120 mm 25 130 mm 31 200 mm	☐	☐	☐	☐	Aletta rifilata mm Note
10		F N° zoccoli 1 2 ass 90	_____ X _____		☐ 500 mm ☐ 1050 mm ☐ _____	h1 _____ h2 _____	45 142 mm 31 120 mm 25 130 mm 31 200 mm	☐	☐	☐	☐	Aletta rifilata mm Note
11		F N° zoccoli 1 2 ass 90	_____ X _____		☐ 500 mm ☐ 1050 mm ☐ _____	h1 _____ h2 _____	45 142 mm 31 120 mm 25 130 mm 31 200 mm	☐	☐	☐	☐	Aletta rifilata mm Note
12		F N° zoccoli 1 2 ass 90	_____ X _____		☐ 500 mm ☐ 1050 mm ☐ _____	h1 _____ h2 _____	45 142 mm 31 120 mm 25 130 mm 31 200 mm	☐	☐	☐	☐	Aletta rifilata mm Note
13		F N° zoccoli 1 2 90	_____ X _____		☐ 500 mm ☐ 1050 mm ☐ _____	h1 _____ h2 _____	45 142 mm 31 120 mm 25 130 mm 31 200 mm	☐	☐	☐	☐	Aletta rifilata mm Note

NB = LIMITE DIMENSIONALE IN ALTEZZA PER MARCATURA CE = 2900mm